



⚡ 2–30 кВт С электронагревом

9 моделей

CE

## Тепловентилятор Tiger

Переносной тепловентилятор для надежной работы в любых условиях

### Назначение и область применения

Модель Tiger – это компактные и высоконадежные приборы с широким спектром применения. В основном используются в переносном варианте, но модели до 15 кВт могут подвешиваться стационарно на стене.

Tiger 2–9 кВт предназначены для обогрева и осушки небольших помещений, таких как мастерские, гаражи и магазины.

Tiger 15 и 20 и 30 кВт применяется для обогрева и осушки помещений, где потребности в мощности значительны. Типичными местами использования являются строительные площадки, производственные и складские помещения.

### Обеспечение комфорта

Интенсивный, но комфортный обогрев при низком уровне шума. Переносные модели обеспечивают мобильность применения в любом месте, где есть потребность в дополнительном тепле.

### Эффективность и экономичность

Аппараты имеют длительный срок службы, а локальный комфорт может обеспечиваться без обогрева всего помещения, что сводит затраты на обогрев к минимуму.

### Дизайн

Тепловентиляторы серии Tiger компактны, прочны и надежны. Хорошо сбалансированная трубчатая рукоятка служит опорой и может быть использована для подвеса прибора на стене. Корпус сделан из листовой стали, что надежно защищает аппараты от ударов и вибраций и позволяет использовать их в любых агрессивных условиях.

### Отличительные особенности

- Производятся следующие аппараты серии Tiger:
  - модели **P21** и **P31** имеют шнур длиной 1,8 м с вилкой для подсоединения к заземленной стенной розетке (для P31 необходим предохранитель 16 А).
  - модели **P33**, **P53** и **P93** имеют шнур длиной 1,8 м и 5-и полюсную вилку европейского образца. На задней панели имеется розетка 230 В для подключения необходимых электроприборов. Все вышеуказанные модели могут подвешиваться на стене.
  - модели **P153** имеет кабель длиной 1,8 м и 5-полюсную вилку европейского образца. Может подвешиваться на стене.
  - модели **P203**, **P303** и **P305** не имеют шнура. Модель **P305** может подсоединяться к сети 440 В3~ и 500 В3~.
- Низкий уровень шума.
- Селектор мощности и встроенный термостат с диапазоном срабатывания +5 – +35 °С.
- Высокая степень защиты от ударов и вибраций.
- Коррозионно-стойкий корпус выполнен из гальванизированного стального листа, окрашенного методом порошкового напыления. Цветовой код: RAL 3020, NCS 1090-Y80R (красный).

# Тепловые вентиляторы Tiger

## Технические параметры | Тепловой вентилятор Tiger, 2–9 кВт ⚡

| Модель | Ур. мощности<br>[кВт] | Расх. воз.<br>[м³/час] | Ур. шума*1<br>[дБ(А)] | Δt*2<br>[°C] | Напряжение<br>[В] | Сила тока<br>[А] | Габариты<br>[мм] | Вес<br>[кг] |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| P21    | 0/2                   | 280                    | 41                    | 22           | 230В~             | 8,8              | 450х290х390      | 5,7         |
| P31    | 0/2/3                 | 280                    | 41                    | 32           | 230В~             | 13               | 450х290х390      | 6,0         |
| P33*3  | 0/1,5/3               | 280                    | 41                    | 32           | 400В3N~*3         | 4,4              | 450х290х390      | 6,3         |
| P53*3  | 0/2,5/5               | 480                    | 40                    | 31           | 400В3N~*3         | 7,3              | 450х290х390      | 6,7         |
| P93*3  | 0/4,5/9               | 720                    | 44                    | 37           | 400В3N~*3         | 13               | 530х350х480      | 10          |

## Технические параметры | Тепловой вентилятор Tiger, 15 кВт ⚡

| Модель | Ур. мощности<br>[кВт] | Расх. воз.<br>[м³/час] | Ур. шума*1<br>[дБ(А)] | Δt*2<br>[°C] | Напряжение<br>[В] | Сила тока<br>[А] | Габариты<br>[мм] | Вес<br>[кг] |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| P153   | 0/7,5/15              | 1120                   | 47                    | 40           | 400В3N~           | 21,9             | 510х410х530      | 16          |

## Технические параметры | Тепловой вентилятор Tiger, 20 и 30 кВт ⚡

| Модель                | Ур. мощности<br>[кВт] | Расх. воз.<br>[м³/час] | Ур. шума*1<br>[дБ(А)] | Δt*2<br>[°C] | Напряжение<br>[В] | Сила тока<br>[А] | Габариты<br>[мм] | Вес<br>[кг] |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| P203                  | 0/10/20               | 1900/2600              | 60                    | 31/23        | 400В3N~           | 29,5             | 590х630х600      | 26          |
| P303                  | 0/10/20/30            | 1900/2600              | 52                    | 47/34        | 400В3N~           | 43,9             | 590х630х600      | 30          |
| P305                  | 0/7,5/15/23           | 1900/2600              | 52                    | 36/26        | 400В3N~*4         | 30,8             | 590х630х600      | 30          |
| (вар-т<br>коммутации) | 0/10/20/30            |                        |                       | 47/34        | 500В3N~           | 35,1             |                  |             |

\*1) Условия: Расстояние от тепловентилятора 3м. Фактор направленности: 2. Эквивалентная площадь звукопоглощения: 200м².

\*2) Δt = увеличение температуры проходящего воздуха при полной мощности.

\*3) Возможно исполнение без нейтрали и тогда модели маркируются соответственно P33-0, P53-0 и P93-0. У этих моделей на задней панели нет розетки на 220В.

\*4) Может подключаться к сети 440В3~ или 500В3~.

Класс защиты: IP44.  
Сертифицировано ГОСТ, стандарт СЕ.