

Внутренние блоки для мульти-сплит систем

Характеристики (компактные настенные блоки)



Код модели	Внутренний блок			ASYG07LU	ASYG09LU	ASYG12LU	ASYG14LU
Холодопроизводительность		кВт		2.0	2.5	3.5	4.0
Параметры электропитания		В/Ф/Гц		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Уровень шума	Охлаж.	В/С/Н/Т	дБ(А)	35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/33/25
	Нагрев			35/30/28/21	36/32/28/21	37/34/31/21	41/36/34/27
Расход воздуха	Охлаж.	В/С/Н/Т	м³/ч	570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/570/390
	Нагрев			570/520/470/330	600/550/470/330	660/600/530/330	710/640/590/430
Габаритные размеры		мм		282x870x185	282x870x185	282x870x185	282x870x185
Вес		кг		9.5(21)	9.5(21)	9.5(21)	9.5(21)
Диаметр трубок		Жид/Газ		мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

Характеристики (настенные блоки)



Код модели	Внутренний блок			ASYG07LJ	ASYG09LJ	ASYG12LJ	ASYG18LF	ASYG24LF
Холодопроизводительность		кВт		2.0	2.5	3.5	5.0	7.0
Параметры электропитания		В/Ф/Гц		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Уровень шума	Охлаж.	В/С/Н/Т	дБ(А)	36/32/29/21	37/33/29/21	40/36/30/21	43/37/33/26	49/42/37/33
	Нагрев			36/32/29/22	37/33/29/22	40/36/31/22	42/37/33/25	48/42/37/33
Расход воздуха	Охлаж.	В/С/Н/Т	м³/ч	560/500/430/310	600/520/430/310	660/560/450/310	900/740/620/550	1120/900/740/620
	Нагрев			560/500/430/330	600/520/430/330	660/560/470/330	900/740/620/550	1100/900/740/620
Габаритные размеры				мм	280x790x203	280x790x203	280x790x203	320x998x238
Вес				кг	8(17.6)	8(17.6)	8(17.6)	14(30.8)
Диаметр трубок		Жид/Газ		мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7
								Ø6.35/Ø15.88

Характеристики (напольные блоки)



Код модели	Внутренний блок			AGYG09LV	AGYG12LV	AGYG14LV
Холодопроизводительность		кВт		2.5	3.5	4.0
Параметры электропитания		В/Ф/Гц		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Уровень шума	Охлаж.	В/С/Н/Т	дБ(А)	39/34/28/22	42/36/30/22	44/38/31/22
	Нагрев			39/35/30/22	42/38/32/22	44/39/33/22
Расход воздуха	Охлаж.	В/С/Н/Т	м³/ч	530/440/360/270	600/490/380/270	650/520/400/270
	Нагрев			530/460/380/270	600/510/410/270	650/540/430/270
Габаритные размеры			мм	600x740x200	600x740x200	600x740x200
Вес			кг	14(30.7)	14(30.7)	14(30.7)
Диаметр трубок		Жид/Газ	мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7

Характеристики (напольно-подпотолочные блоки)



Код модели		Внутренний блок		ABYG14LV		ABYG18LV		
Холодопроизводительность			кВт		4.0		5.0	
Параметры электропитания			В/Ф/Гц		230/1/50		230/1/50	
Уровень шума	Охлаж.	В/С/Н/Т	дБ(А)	36/34/33/29(Under ceiling)		41/38/34/32(Under ceiling)		
	Нагрев			39/37/36/32(Floor console)		44/41/37/35(Floor console)		
				36/34/33/29(Under ceiling)		41/38/34/32(Under ceiling)		
				39/37/36/32(Floor console)		44/41/37/35(Floor console)		
Расход воздуха	Охлаж.	В/С/Н/Т	м³/ч	640/590/540/480		780/700/560/500		
	Нагрев			640/590/540/480		780/700/560/500		
Габаритные размеры			мм		199x990x655		199x990x655	
Вес			кг		27(60)		27(60)	
Диаметр трубок		Жид/Газ	мм	Ø6.35/Ø12.7		Ø6.35/Ø12.7		

Характеристики (компактные кассетные блоки)



Код модели		Внутренний блок		AUYG07LV	AUYG09LV	AUYG12LV	AUYG14LV	AUYG18LV
Холодопроизводительность		кВт		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0
Параметры электропитания		В/Ф/Гц		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Уровень шума	Охлаж.	В/С/Н/Т	дБ(А)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/33/31/28	40/35/32/29	42/37/33/29
	Нагрев			34/32/29/27	34/32/29/27	37/33/31/28	40/37/34/29	44/40/37/30
Расход воздуха	Охлаж.	В/С/Н/Т	м³/ч	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410	750/610/520/410
	Нагрев			540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	700/620/550/430	800/710/600/450
Габаритные размеры		мм		245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570	245x570x570
Вес		кг		15(33.1)	15(33.1)	15(33.1)	15(33.1)	15(33.1)
Решетка		UTG-UFYD-W						
Диаметр трубок		Жид/Газ	мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø12.7

Характеристики (компактные каналные блоки)



Код модели		Внутренний блок		ARYG07LL	ARYG09LL	ARYG12LL	ARYG14LL	ARYG18LL	
Холодопроизводительность		кВт		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	
Параметры электропитания		В/Ф/Гц		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	
Уровень шума	Охлаж.	В/С/Н/Т	дБ(А)	28/26/25/24	28/27/26/25	29/28/27/26	32/30/28/26	32/31/30/29	
	Нагрев			28/26/25/24	28/26/25/24	29/28/27/24	33/30/28/25	33/32/31/29	
Расход воздуха	Охлаж.	В/С/Н/Т	м³/ч	550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	
	Нагрев			550/490/470/440	600/550/500/450	650/600/550/480	800/700/600/480	940/880/820/750	
Габаритные размеры		мм		198x700x620	198x700x620	198x700x620	198x900x620		
Вес		кг		17(37.5)	19(41.8)	19(41.8)	23(50.6)		
Диаметр трубок		Жид/Газ		мм	мм	мм	мм		
				Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7	Ø6.35/Ø12.7	
Внешнее статическое давление				от 0 до 90					
Насос				Стандартно					